






ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КОМОДОВ



3 выступа на накладке вставляются во второе ребро снизу ящика



- Максимальная допустимая нагрузка на верхнюю крышку узкого комода составляет не более 10 кг, широкого 7 кг.
- Рекомендуемая нагрузка для внутреннего ящика узкого и широкого комода не более 4 кг.



ПРИ СБОРКЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
задняя кромка крышки (прямая)



передняя кромка крышки (изогнутая)
задняя кромка крышки (прямая)

Комплектующие

1. Крышка
2. Стойка
3. Перегородка
4. Ящик
5. Накладка *
6. Ручка *
7. Вставка ручки*
8. Ножка

Комод 3-х секционный

- 1 шт.
- 12 шт.
- 3 шт.
- 3 шт.
- 3 шт.
- 6 шт.
- 3 шт.
- 4 шт.

Комод 4-х секционный


- 1 шт.
- 16 шт.
- 4 шт.
- 4 шт.
- 4 шт.
- 8 шт.
- 4 шт.
- 4 шт.

Комод 5-ти секционный


- 1 шт.
- 20 шт.
- 5 шт.
- 5 шт.
- 5 шт.
- 10 шт.
- 5 шт.
- 4 шт.

*** - если предусмотрено моделью**


В КАЖДОМ КОМПЛЕКТЕ : шуруп, хомут стяжка, дюбель - по 1шт.
Комплект предназначен для крепления комода к стене




На заднюю верхнюю часть перегородки надеть хомут.
Затянуть до упора.



Определите место установки, учитывая расположение коммуникаций
(ИЗБЕГАЙТЕ ПРОВОДОВ И ТРУБ ВНУТРИ СТЕН!!!)



Определите место крепления.
Просверлите отверстие под дюбель. Установить дюбель.



Закрепить хомут (ушко) с помощью самореза. Убедитесь, что хомут плотно держит комод и не шатается.

Правила эксплуатации комода использование: Комод должен использоваться только по назначению, максимальная допустимая нагрузка: 16 кг (для 4-секционного комода), 12 кг (для 3-секционного комода). Сборка Комода должна быть осуществляться в строгом соответствии с приложенной инструкцией. Хранить в сухих крытых помещениях. Расстояние до нагревательных приборов – не менее 1 метра. Исключить воздействие агрессивных сред (кислот, щелочей и др.), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прямых солнечных лучей. Общие условия хранения: температура не ниже +2 °С, влажность 45–70%. Очищать мягкой тканью, смоченной в теплой воде. Температура поверхности мебели не должна превышать +41 °С.